

ÜRÜNLER

Epra
Stadium

Özellik	Epra Stadyum Validatör
Kasa	Kutulu, IP54 std., yerleştirme istasyonlu
Ebat	204 x 329 x 76 mm Ağırlık: 3.2kg
İşletim Sistemi	Linux OS
Rfid Okuyucu	Located Inside Slot, RFID 13.56 mhz., 4 SAM Slots ISO 14443-4 A/B Card Reader (Mifare Classic/Plus/Desfire/Ultralight)
Barkod Okuyucu (QR Code, 1D, 2D)	Uluslararası Standartlar: EAN/UPC/JAN, ISBN, Code 128/93/39/32/11, EAN 128, Codabar, MSI-Plessey, PZN, GS1, DataBar, DM(Data Matrix), Maxicode, QR, PDF417, ISO/IEC ISO/IEC 18004:2015
Ekran ve Ses	7" 800*480 TFT LCD, 2*2.5W hoparlör, görsel ve sesli uyarı
İşlemci	1GHz ARM Cortex A8 işlemci
Ram & Flash	512MB Ram, 4GB NAND Flash, 4-64GB Micro SD Support
Arayüzler	1 Ethernet, 1 RS232/RS485 Port, RS232 Konsol, 4 Inputs/ 2 Outputs, 3G/GSM modem, IEEE802.11b/g/n WiFi, Bluetooth 4.1, 2 USB
Kamera	HD 720p, 1W flash led ile 3MP çözünürlükte fotoğraf çekimi
GPS Modülü (OPSİYONEL)	GLONASS, BeiDou ve GPS sistem uyumlu modül
Okuma Mesafesi	720p çözünürlük, IR aydınlatma, Ayarlanabilir açı, Sürekli parlaklık
Güç Kaynağı	12 - 32V DC (pakette mevcut) , 10W güç tüketimi
Çalışma Ortamı	-20° ile +60°C arası sıcaklık ve %10 - %90 bağıl nem



Stadyumlar ve Etkinlik Mekanları için EPRA Geçiş Validatörleri:

- Fotoğraf çekme özelliği
- Tüm turnike modelleri için kolay entegrasyon
- Tüm hava koşullarında yüksek kalite ve dayanıklılık
- Kişiselleştirilmiş ekranlar: Erişim izni verildi / engellendi, yanlış kapı vb.
- Maç öncesi test mekanizmaları