ÜRÜNLER

Epra
Transportation Series

Özellik	Epra 4 Validatör
Kasa	Kutulu, IP54 std., yerleştirme istasyonlu
Ebat	182 x 252 x 123 mm Ağırlık: 1.47kg (yerleştirme istasyonu ile)
İşletim Sistemi	Linux OS
Rfid Okuyucu	ISO 14443-4 A/B Card Reader (Mifare Classic/Plus/Desfire/Ultralight) RFID 13.56 mhz., 2 or 4 SAM Slots
Ekran ve Ses	7” 800*480 TFT LCD, 2*2.5W hoparlör, görsel ve sesli uyarı
İşlemci	1GHz ARM Cortex A8 işlemci ve RTC pil
Ram & Flash	512MB Ram, 4GB NAND Flash, 4-64GB Micro SD Support
Arayüzler	1 Ethernet, 1 RS232/RS485 Port, RS232 Konsol, 4 Inputs/ 2 Outputs, 3G/GSM modem, IEEE802.11b/g/n WiFi, Bluetooth 4.1, 2 USB
GPS Modülü (OPSİYONEL)	GLONASS, BeiDou ve GPS sistem uyumlu modül
Okuma Mesafesi	720p çözünürlük, IR aydınlatma, Ayarlanabilir açı, Sürekli parlaklık
Güç Kaynağı	12 - 32V DC (pakette mevcut) , 6W güç tüketimi
Çalışma Ortamı	-20° to +60°C, %10 - %90 Relative Humidity

EPRA Ücret Toplama Validatörleri:

- Dinamik ve parametrik konfigürasyon
- Mevcut şehir altyapısıyla kolay entegrasyon
- Kompakt – Güvenilir